



FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.07.N
COMPLEXE DE JOACĂ


Lungime	2500 mm
Lățime	1600 mm
Înălțime	1800 mm
Înălțime cădere liberă	420 mm
Spațiu de siguranță	4500 x 3600 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel $\varnothing 76$ vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Acoperișul este realizat din compozit cu rezistență îndelungată la razele UV și intemperii; Acoperișul este echipat cu un hublou din policarbonat transparent solid.
- Rampa de urcare cu podea anti-alunecare din compozit prevăzută cu rigle anti-derapante;
- Două mini tobogane drepte din compozit cu protecții laterale cu înălțimea de plecare de 420 mm;
- Tub trecere din PAFS având rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Abac pentru numărare pe structura balustradei, realizat din cadru rigid, prevăzut cu tije metalice, pe fiecare tijă sunt montate bile colorate fabricate din HDPE.
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.