


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.13.01.N
COMPLEX DE JOACĂ


Lungime	6700 mm
Lățime	5100 mm
Înălțime	4000 mm
Înălțime cădere liberă	1800 mm
Spațiu de siguranță	8700 x 8100 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni

Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din lemn de pin 105 × 105 mm tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Acoperișul este fabricat din plăci HDPE, panourile laterale sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Un turn cu platformă anti-alunecare la înălțimea de 1800 mm, o platformă anti-alunecare la înălțimea de 1200 mm, o scară de urcare principală din lemn de pin tratat cu impregnant.
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Tobogan geamăn din PAFS cu înălțimea de plecare de 1800 mm, cu rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Leagăn dublu cu două posturi ședere cu structură din lemn de pin tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Lanț calibrat pentru împiedicarea prinderii degetelor;
- Scaune leagăn din cauciuc armat cu structură de aluminiu;
- Cățăărătoare verticală pentru escaladare realizată din bare de oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic.
- Cățăărătoare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu pietre escaladare multicolore fabricate din poli-rășină compozită;
- Cățăărătoare escaladare tip plasă realizată din frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel și echipată cu conectori din aluminiu pe structură din lemn de pin tratat cu impregnant;
- Cățăărătoare escaladare tip scăriță orizontală realizată din bare de oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic pe structură din lemn de pin tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Bară de coborâre tip pompieri cu înălțime de plecare de 1200 mm, realizată din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic.
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.