



FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: TDPHL.03
TOBOGANE


Lungime	3600mm
Lățime	3200 mm
Înălțime	2200 mm
Înălțime cădere liberă	900 mm
Spațiu de siguranță	5600x6200 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din lemn de pin 105 × 105 mm tratat cu impregnare pe bază de apă în două straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Platforme anti-alunecare;
- Șuruburi din oțel acoperite cu capace din plastic;
- Bare de protecție și balustrade din oțel galvanizat vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Tobogan drept din PAFS cu rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Scaune leagăn din cauciuc armat cu structură de aluminiu;
- Lanț calibrat pentru împiedicarea prinderii degetelor;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.