


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.29.01.N
COMPLEX DE JOACĂ


Lungime	5300 mm
Lățime	5250 mm
Înălțime	2800 mm
Înălțime cădere liberă	1800 mm
Spațiu de siguranță	7300 x 8250 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni

Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din lemn de pin 105 × 105 mm tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Structura placată cu lambruri din lemn de pin finisat, tratat pentru protecție împotriva razelor UV și a ciclurilor îngheț-dezghet.
- Elementele decorative sunt fabricate din plăci compozit și HDPE rezistente la razele UV și intemperii;
- Platformă hexagonală cu podea anti-alunecare la înălțimea de 1800 mm, platforma rectangulară cu podea anti-alunecare la înălțimea de 1800 mm, podețe de trecere din lemn de pin cu protecții laterale, acces la platforma superioară și la tobogan prin panou de escaladă tip cățărătoare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu pietre escaladare multicolore fabricate din poli-rășină compozită;
- Două platforme de acces în partea inferioară a castelului, din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO echipate cu lanțuri din oțel galvanizat.
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Tobogan drept din PAFS cu înălțimea de plecare de 1800 mm, cu rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.