


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.52.N
COMPLEXE DE JOACĂ


Lungime	7500 mm
Lățime	4600 mm
Înălțime	3200 mm
Înălțime cădere liberă	1200 mm, 1500 mm
Spațiu de siguranță	9500 x 7600 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-medi-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel $\varnothing 102$ vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Acoperiș din plăci de compozit cu rezistență îndelungată la razele UV, acoperișul este echipat cu hubloul din policarbonat transparent solid, panourile laterale de protecție sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Două turnuri, două platforme și două podețe de trecere cu podea anti-alunecare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO la înălțimea de 1200 mm și 1500mm;
- Două scări de urcare, metalice cu protecții laterale;
- Tobogan drept din polietilenă cu înălțimea de plecare de 1200 mm, tobogan drept din polietilenă cu înălțimea de plecare de 1500 mm, având rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
 - Cățărațoare escaladare tip plasă realizată din frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel și echipată cu conectori din aluminiu pe structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic ;
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Timonă din polipropilenă rezistentă la intemperii și radiații UV, asigurând durabilitate în exploatare exterioară;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.