


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: H.01.02 SCAUNE TIP S
HINTE - LEAGĂNE


Lungime	2650 mm
Lățime	1400 mm
Înălțime	2250 mm
Spațiu de siguranță	4800 x 4400 mm
Vârsta utilizatori	7 – 14 ani
Număr maxim de utilizatori	2
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel $\varnothing 102$ vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Leagăn dublu cu două posturi ședere cu structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Pe bara transversală este montat mecanismul de suspendare al leagănelor, susținut în lagăre cu rulmenți, care asigură mișcarea oscilantă a acestora;
- Lanț calibrat pentru împiedicarea prinderii degetelor;
- Scaune leagăn pentru persoane cu dizabilități, confecționat din polietilenă, prevăzute cu spătar înalt, protecție frontală și sistem de fixare/susținere. Rezistente la radiații UV, intemperii și solicitări mecanice, destinat utilizării în spații de joacă exterioare.
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.